

Plantilla de keybindings de Emacs

José Angel de Bustos Pérez
<jadebustos@augcyl.org>

27 de abril de 2003

Teclas especiales

C	Tecla “ <i>Control</i> ”
M	“Tecla <i>Meta</i> ”
ESC	“Tecla <i>Escape</i> ”
SPC	“Tecla <i>Espacio</i> ”

La tecla “*Meta*” normalmente, en los PC’s, suele ser la tecla “*Windows*” o la tecla “*Alt*”. Para comprobarlo pulsa la tecla y `x` y en la parte de abajo de **emacs** te aparecerá “`M-x`”.

Keybindings generales

Comando	Acción
C-x C-c	Salir de Emacs
C-g	Abortar la ejecución de una orden
C-z	Mínimizar Emacs
C-x C-d	Listar directorio
M-x shell	Abrir una “ <i>shell</i> ”
M-x telnet	Hacer un “ <i>telnet</i> ”
M-x ftp	Hacer un “ <i>ftp</i> ”

Ayuda en Emacs

Comando	Acción
C-h	Muestra la ayuda de Emacs
C-h C-h	Muestra el fichero de ayuda de Emacs
C-h t	Tutorial de Emacs
C-h F	FAQ de Emacs
C-h b	Ver keybindings
C-h i	Ver info

Manejo de buffers

Comando	Acción
C-x C-f	Carga un fichero en un buffer nuevo
C-x C-s	Graba el fichero del buffer en uso
C-x b	Cambia de buffer
C-x k	Cierra el buffer activo
C-x C-b	Lista de buffers abiertos
C-x 2	Mostrar dos buffers horizontalmente
C-x 3	Mostrar dos buffers verticalmente
C-x o	Cambiar de un buffer a otro
C-x 0	Mostrar un único buffer en pantalla

Edición

Comando	Acción
C-a	Ir al principio de la línea
C-e	Ir al final de la línea
C-b	Retroceder un carácter
C-f	Adelantar un carácter
C-n	Ir a la línea siguiente
C-p	Ir a la línea anterior
C-→	Ir a la siguiente palabra
C-←	Ir a la anterior palabra
C-v	Scroll hacia arriba
ESC v	Scroll hacia abajo
C-o	Insertar una línea nueva
C-x i	Insertar un fichero
C-x u	Deshacer el último cambio
C-t	Invertir dos caracteres
C-k	Cortar la línea desde la posición del cursor
C-w	Cortar una región seleccionada
M-w	Copiar una región seleccionada
C-y	Pegar del buffer de cortes
M-y	Pegar del buffer de cortes
C-s	Buscar hacia delante
C-r	Buscar hacia atrás
M-%	Reemplazar palabra
M-/	Autocompletar palabra
C-x C-l	Convertir a minúsculas una región
C-x C-u	Convertir a mayúsculas una región
C-x C-o	Borrar líneas en blanco
C-x l	Contar las líneas del buffer
ESC u	Capitaliza desde el cursor hasta el fin de palabra
ESC l	Igual que el anterior pero con minúsculas
ESC d	Borra hasta el final de la palabra
C-SPC	Poner una marca

Programación

Comando	Acción
ESC ;	Añade comentario
C-x ;	Configurar la columna en la que se ponen los comentarios
C-c C-t	Activar/desactivar “ <i>auto-hungry-mode</i> ”. Pulsa un ; o una { (lenguajes derivados de C).
C-x 4 a	Creación del fichero ChangeLog
M-x compile	Compilar
C-x	Busca el primer error de compilación
C-x SPC	Poner un punto de ruptura en el código
M-x gdb	Depuración de código

L^AT_EX

Comando	Acción
C-c C-f	Graba el fichero del buffer y procesa el fichero
C-c C-o	Abrir un bloque de L ^A T _E X
C-c C-e	Cerrar el último bloque abierto de L ^A T _E X
C-c C-u	Ir al comienzo del último bloque no cerrado de L ^A T _E X
C-c {	Inserta { }

Modos

Comando	Acción
M-x auto-fill-mode	Establece longitud de línea
M-x font-lock-mode	Colorea comandos

Leer el correo en Emacs

Comando	Acción
M-x mail	Mandar correo
C-x m	Mandar correo
C-c C-c	Mandar correo
C-c C-w	Añadir signatura (fichero <code>.signature</code>)

El fichero de configuración .emacs

Este fichero reside en el directorio home del usuario y tiene la configuración por defecto de Emacs.

1. Si quieres que cada vez que te acerques a un paréntesis, llave o corchete se ilumine su pareja pon en .emacs:

```
(require 'paren)
(show-paren-mode 1)
```

2. Si no resalta en color las palabras reservadas:

```
(setq global-font-lock-mode t)
```